



## НОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Новая акриловая краска «PITTSBURGH PAINTS» линии **SUN PROOF 77-1110** от компании «ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН» относится к защитно-декоративным материалам для деревянных фасадов зданий.

Краска образует покрытие, стойкое к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков, является эффективной защитой против старения древесины, трещинообразования, дает дереву «дышать». В ее состав входят фунгицидные добавки, обеспечивающие профилактическую защиту дерева от поражения грибом и плесенью. Структура получаемого покрытия обладает уникальным свойством блокировать «танины» (вещества, содержащиеся в древесине и вызывающие потемнение краски). Кроме того, данный материал обладает повышенной цветостойкостью.

Основа краски **SUN PROOF 77-1110** – акрил - латексный сополимер, модифицированный уретаном и другие специфические ингредиенты. Представляемый продукт практически не имеет запаха. Это экологически чистый материал, изготовленный в США.

Одним из преимуществ краски **PPG** является ее обширная цветовая гамма. Возможна колеровка более **1800** оттенков, что значительно превосходит все известные палитры аналогичных материалов других производителей.

Перед нанесением краски окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и обезжиренной, без загрязнений, разделительных веществ (мел, известь). Старые лаковые и масляные покрытия следует тщательно удалить. При поражении древесины грибом, плесенью, наростами мха или лишайника, ее следует обеззаразить. Подготовленная древесина не нуждается в грунтовании, так как, в отличие от других красок, **SUN PROOF 77-1110** от «PITTSBURGH PAINTS» уже содержит все необходимые защищающие дерево добавки и компоненты. Эта особенность значительно ускоряет процесс защиты и отделки деревянных построек, значительно удешевляя его стоимость. При перекрашивании поверхности старые краски желательно удалить. Если это не возможно, то нужно самостоятельно проверить старое покрытие на совмещение с **PPG**. Краску нельзя наносить на поверхность, обработанную олифой, поскольку покрытие получится не качественным.

Наносить материал **SUN PROOF 77-1110** можно кистью, валиком, губкой или распылением. Краска наносится в один слой, но для таких поверхностей как пол террасы или ступеньки потребуются два слоя с предварительным нанесением специальной палубной грунтовки **REZ® WOOD PRIMER 77-109**. Красить можно при температуре не ниже +2°C для окружающей среды и основания. Второй слой краски можно через 2-4 часа.

Средний расход краски **SUN PROOF 77-1110**, благодаря отличной ее укрывистости, составляет **10** кв. метров из **1** литра однослойного покрытия (эти цифры могут варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от пористости и неровности поверхности).

Краска отлично моется мыльным раствором (возможно применение установки «керхер»). При верно выдержанном технологическом процессе ее нанесения, срок службы окрашенной поверхности составит 15 и более лет. Хранить краску следует в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Срок годности более 5 лет от даты изготовления.



**PITTSBURGH PAINTS**  
A new generation of paint company  
for a new generation.

**Настоящая краска из рук профессионалов!**

Тел./Факс: (495) 363 97 47, 773 80 88

[www.valkor.ru](http://www.valkor.ru)